



Armoire de sortie UPS a double charge

D e 0°C a +40°C < 46d BA P lage temperature stockage D e -20°C a +50°C (batteries non incluses) el 0-95% sans condensation I ndice de protection

L egrand O nduleur K eor-T EVO 15 KVA A rmoire H aute 1020mm 0 REF. 310273 EAN. 3414971159242 K eor T E vo on-line double conversion UPS - T riphase VFI SS 111 - 15 k W...

S olution d'armoire de distribution d'energie serie DM L'armoire E ver E xceed smart P recision est concue et fabriquee pour repondre aux exigences des systemes...

D ensite de puissance elevee, economisant plus de 10% d'espace au sol par rapport aux produits similaires de l'industrie.

P erformances a cout eleve, prend en charge la conception de batterie...

C ette armoire a batteries vides est a utiliser avec des batteries tierces.

U n kit disjoncteur de batterie est requis (vendu separement).

UPS T rimod 60k VA armoire vide fournis de 9 power slots (6.7k W).

L'UPS convient pour une double alimentation et a 3 modules de controle.

Ref. 310472 P roduits similaires

N ombre de phases secondaires 3 SNMP O ui T ype de tension CA H auteur 1650 mm L argeur 414 mm P rofondeur 628 mm P oids 103 kg P ossibilite de gestion du reseau O ui T echnologie USV...

D esign flexible D isponible en sept types de puissance et trois tailles d'armoires C apacite en parallele jusqu'a 20 unites A rmoires de batterie externe pour une grande autonomie

STRUCTURES Tole laminee a froid epaisseur 0.8 et 1mm premier choix D essus, bandeau de socle, lame terminale: epaisseur 1mm Cotes, fond, socle, panneaux interieurs et tablettes:....

N ombre de phases secondaires 3 SNMP O ui T ype de tension CA H auteur 1370 mm L argeur 414 mm P rofondeur 628 mm P oids 80 kg P ossibilite de gestion...

E n tant que fournisseur de systemes UPS a double conversion, je rencontre souvent des questions de clients concernant les limites de courant de la sortie de ces appareils....

L isez attentivement les consignes qui suivent et examinez l'equipement pour vous familiariser avec lui avant de l'installer, de l'utiliser, de le reparer ou de l'entretenir.

T olerance sur la tension de sortie (statique) D istorsion harmonique totale sur la < 0, 5% tension de sortie (charge lineaire) THD v a P otenza nominale (carico 50 H z or 60 H z (selezionabile) non...

S entinel D ual est la meilleure solution pour alimenter les applications critiques et les appareils electromedicaux exigeant une fiabilite maximale de l'alimentation.

L a serie S entinel D ual est...

L'onduleur S mart-ups RT d'APC est un onduleur en ligne d'une puissance nominale de 15 k VA avec une capacite de sortie de 12000 watts.

I l inclut plusieurs connexions de sortie telles que...

Decouvrez toutes les informations sur le produit: UPS a double conversion G alaxy VS de la societe S chneider E lectric.



Armoire de sortie UPS a double charge

C ontactez un fournisseur ou...

Resistance aux courts circuits a partir de l'entree reseau jusqu'a la charge, 1 cc k VA P ar B ypass statique k A P ar l'interrupteur interne manuel Q2 *) k A

L es armoires electriques LISTA sont parfaitement adaptees au rangement individualise pour toutes sortes d'appareils fonctionnant sur batterie.

C es armoires robustes s'adaptent...

S chneider E lectric A lgerie.

SRTL5KRM2UI-HW - APC S mart-ups U ltra O n-L iaison, 5 000 VA, lithium-ion, rack/tour 2U, 230 V, sortie 3 fils cablee, carte Reseau, autonomie etendue, avec...

C ontactez-nous pour le rapport complet gratuit

W eb: <https://www.memoirelocalealenya.fr/contact-us/>

Email: energystorage2000@gmail.com

W hats A pp: 8613816583346

